

## ENCORE | Deckenleuchten

### ENCORE SL 6 / 10 / 15 / 22

- Extrem flaches LED Deckeneinbaudownlight
- 32mm Einbaubauhöhe
- 4 verschiedene Größen
- Aufbaurahmen als Zubehör
- Homogene Lichtfläche
- Opale breitstreuende Diffusorscheibe
- Einbautiefe 32mm
- Schaltbarer Konverter integriert
- Dimmbarer Konverter extern
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Ab der Größe SL10 mit Aufbaurahmen auch als Wand-/Aufbauleuchte geeignet



Bezeichnung	Systemleistung typ. [W]	Lichtfarbe	Systemlichtstrom [lm]	Steuerung
	■	◆		●
805599	6	3000K	510	schaltbar
805615	6	4000K	540	schaltbar
805616	6	3000K	510	dimmbar
805617	6	4000K	540	dimmbar
805600	10	3000K	850	schaltbar
805618	10	4000K	900	schaltbar
805619	10	3000K	850	dimmbar
805620	10	4000K	900	dimmbar
805601	15	3000K	1270	schaltbar
805621	15	4000K	1350	schaltbar
805622	15	3000K	1270	dimmbar
805623	15	4000K	1350	dimmbar
805592	22	3000K	1870	schaltbar
805624	22	4000K	1980	schaltbar
805625	22	3000K	1870	dimmbar
805626	22	4000K	1980	dimmbar



Maßskizze

	A	B	C
L.ENCORE SL 6	125	32	100 mm
L.ENCORE SL 10	150	32	125 mm
L.ENCORE SL 15	175	32	150 mm
L.ENCORE SL 22	225	32	200 mm

### Produktnummern | Erläuterung

Beispiel: HLE-■S-HT●-T6◆▲C▷

- HLE Serie
- Systemleistung typ. [W]
- ◆ Lichtfarbe
- ▲ Abstrahlcharakteristik
- Steuerung
- ▷ CRI
- \* Abmessungen [mm]
- × Ausstattung

z.B. HLE-80S-HT-T6WNA2C8  
Serie HLE, 80 Watt / 4000K / 120° / CRI>80

### TRS-STAR GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1  
76297 Stutensee

Planung und technischer Vertrieb  
Dipl. Ing. Frank Werz  
T +49 6233 347-125  
[werz@trs-star.com](mailto:werz@trs-star.com)