

BARIS | Deckenleuchten

Baris Abgehängt

- Abgehängte oder Aufputzleuchte
- Einzigartiges Design
- Für die Beleuchtung von Büros, Konferenzräume und andere repräsentative Räumen
- Lampengehäuse aus anodisiertes Aluminium
- Hänge-/abgehängt oder Anbau - Montage
- Abdeckung aus PS, opal oder prismiert
- IP20 [9812] oder IP44 [9814]
- In 3 verschiedenen Farben erhältlich
- Schaltbar oder DALI - dimmbar [46/50W Variante]



Bezeichnung	Systemleistung typ. [W]	Lichtfarbe	Ausstattung	Ausstattung	Systemlichtstrom [lm]	Diffusor	Montage	Abmessungen L-B-H [mm]	EEL
	■	◆	✘					*	
9816■00◆*-✘	16				1300-1600			579-40-53	
9812■00◆*-✘	18/33/50				1700-5900			1140-40-53	
9815■00◆*-✘	39/46	3000/4000	BA = Basic DA = DALI	grau/weiss/ schwarz	3400-4800	Opal / PRM	Abgehängt	1421-40-53	A+
9818■00◆*-✘	18/33/50				1700-5900			1140-40-53	
9819■00◆*-✘	39/46				3400-5300			1421-40-53	

Produktnummern | Erläuterung

Beispiel: HLE-■S-HT●-T6◆▲C▷

- HLE Serie
- Systemleistung typ. [W]
- ◆ Lichtfarbe
- ▲ Abstrahlcharakteristik
- Steuerung
- ▷ CRI
- * Abmessungen [mm]
- ✘ Ausstattung

z.B. HLE-80S-HT-T6WNA2C8
Serie HLE, 80 Watt / 4000K / 120° / CRI>80

TRS-STAR GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1
76297 Stutensee

Planung und technischer Vertrieb
Dipl. Ing. Frank Werz
T +49 6233 347-125
werz@trs-star.com