

## BARIS | Deckenleuchten

### DLN 220 LED EVO

- Zeitloses Design
- Aufputz-Downlight
- IP65 und Schlagfestigkeit IK08
- Diffusor aus Polycarbonat
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech



Bezeichnung	Systemleistung typ. [W]	Lichtfarbe	Abstrahlcharakteristik	Ausstattung	Systemlichtstrom [lm]	Diffusor	Montage	Abmessungen ø / H [mm]	EEI
	■	◆	▲					*	
9820■00◆*-▲	10/15/21/28	4000	120	weiss	1450-3450	PRM matt/ PRM	Aufbau	220/140	A+

### Produktnummern | Erläuterung

Beispiel: HLE-■S-HT●-T6◆▲C▷

- HLE Serie
- Systemleistung typ. [W]
- ◆ Lichtfarbe
- ▲ Abstrahlcharakteristik
- Steuerung
- ▷ CRI
- \* Abmessungen [mm]
- × Ausstattung

z.B. HLE-80S-HT-T6WNA2C8  
Serie HLE, 80 Watt / 4000K / 120° / CRI>80

### TRS-STAR GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1  
76297 Stutensee

Planung und technischer Vertrieb  
Dipl. Ing. Frank Werz  
T +49 6233 347-125  
[werz@trs-star.com](mailto:werz@trs-star.com)