

TYTAN 2 | Feuchtraumwannenleuchten

TYTAN 2 Basic Multi

- Netzteil mit dediziertem Mikroswitch
- Dichtheitsgrad: IP67
- Schlagfestigkeitsklasse: IK09
- SDCM ≤ 3
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Gehäusematerial: PC
- Montage: Aufputz, Hängend
- Zertifikate: PZH, HACCP



Bezeichnung	Systemleistung typ. [W]	Lichtfarbe	Abstrahlcharakteristik	Ausstattung	Systemlichtstrom [lm]	Länge [mm]	EEL
	■	◆	▲	✕		▷	●
9708■00◆▶-▲✕	33=19/23/28/33 53=30/38/46/53 62=34/43/52/62 40=23/29/34/40	40 = 4000K		BA = Basic RCR = Bewegungsmelder 3hEM = Notlicht 3h	2500/3000/ 3450/3850 4200/5000/ 5750/6300 4800/5750/ 6550/7300 3050/3650/ 4200/4750	1152 [33/53/ 62W] 1432 [40W]	A++

Produktnummern | Erläuterung

Beispiel: HLE-■S-HT●-T6◆▲C▷

- HLE Serie
- Systemleistung typ. [W]
- ◆ Lichtfarbe
- ▲ Abstrahlcharakteristik
- Steuerung
- ▷ CRI
- * Abmessungen [mm]
- ✕ Ausstattung

z.B. HLE-80S-HT-T6WNA2C8
Serie HLE, 80 Watt / 4000K / 120° / CRI>80

TRS-STAR GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1
76297 Stutensee

Planung und technischer Vertrieb
Dipl. Ing. Frank Werz
T +49 6233 347-125
werz@trs-star.com