

## TYTAN 2 | Feuchtraumwannenleuchten

### TYTAN 2 LED Basic

- Luftdichte Feuchtraumleuchte
- Dichtheitsgrad: IP66
- Schlagfestigkeitsklasse: IK09
- SDCM ≤ 3
- Farbwiedergabeindex: Ra > 80
- Gehäusematerial: PC
- Montage: Aufputz, Hängend
- Zertifikate: PZH, HACCP



Bezeichnung	Systemleistung typ. [W]	Lichtfarbe	Abstrahlcharakteristik	Ausstattung	Systemlichtstrom [lm]	Länge [mm]	EEL
	■	◆	▲	✘		▷	●
9701■00◆▶✘	30/43/50	40 = 4000K		BA = Basic	3900-6800	1152 [30/43/50W]	A+
				RCR = Bewegungsmelder		1432 [44/75W]	
	75			LS2 = durchgehende Verkabelung	10000	1432	A++
				3hEM = Notlicht 3h			

### Produktnummern | Erläuterung

Beispiel: HLE-■S-HT●-T6◆▲C▷

- HLE Serie
- Systemleistung typ. [W]
- ◆ Lichtfarbe
- ▲ Abstrahlcharakteristik
- Steuerung
- ▷ CRI
- \* Abmessungen [mm]
- ✘ Ausstattung

z.B. HLE-80S-HT-T6WNA2C8  
Serie HLE, 80 Watt / 4000K / 120° / CRI>80

### TRS-STAR GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1  
76297 Stutensee

Planung und technischer Vertrieb  
Dipl. Ing. Frank Werz  
T +49 6233 347-125  
[werz@trs-star.com](mailto:werz@trs-star.com)