


axares | Dekorative Straßenleuchten

axares 2304

- △ klassische Laternenförmige Leuchte
- △ Leuchtenglas PMMA klar oder satiniert
- △ Optik PMMA Linsen in Multilayertechnik
- △ Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
- △ Mastaufsatz mit Zopfmasse 60/76 mm
- △ Abmessungen: H=550 | Ø=500 (mm)
- △ Gesamtgewicht 7,2 kg
- △ Schutzart: IP65, Schutzklasse I
- △ Leistungsreduzierung Schaltphase, ChronoStep, Dali
- △ Gehäusefarbe RAL9005, weitere auf Anfrage
- △ Spannungsfestigkeit 10kV V



Bezeichnung	Linse (●)	Lichtfarbe (◆◆)	Systemleistung (W)	Systemleistung typ. (■■W)	LED Bestückung	Systemlichtstrom (lm)
2304■■00◆◆ME-●AY	S/X/C/B	27/30/40	7 - 19	07/13/19	1 x 2x4	846 - 2362
2304■■00◆◆ME-●AY	S/X/C/B	27/30/40	18 - 32	18/22/32	2 x 2x4	2208 - 4175
2304■■00◆◆ME-●16	Y/V/M/S/B	AM/27/30/40	7 - 19	07/13/19	1 x 4x8	1144 - 3017
2304■■00◆◆ME-●16	Y/V/M/S/B	AM/27/30/40	18 - 32	18/22/32	2 x 4x8	2985 - 5023

- » [LVK: Wohnstraßen, Parkplätze \(Linsen: A, B, C, D, F, S, V, X\)](#)
- » [LVK: Seilüberspannleuchten \(Linsen: N, O, U\), Hauptverkehrsstraßen \(Linsen: M, E, Y\), Fußgängerüberwege \(Linse: R\)](#)
- » [LVK: Planflächenstrahler / Industrieleuchten \(Linsen: F, I, P, 1550, T, SY10, SY20, SY60, SY120\)](#)

Artikelnummernvergabe | Erläuterung

Beispiel: 1202■■00◆◆ME-●16

- 1202 Modellnummer
- Systemleistung typ. z.B. 07 / 13 / 19
- ◆◆ Lichtfarbe 27=2700K, 30=3000K, 40=4000K, AM=Amber
- BA / ME BA=Basic / ME=Medium
- Linse
- AY HighPower LED
- 16 MidPower LED

z.B. 1202190030ME-S16
Modell 1202, 19 Watt, 3000K, Medium, MidPower LED mit S-Linse

TRS-STAR GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1
76297 Stutensee

Planung und technischer Vertrieb
Dipl. Ing. Frank Werz
T +49 6233 347-125
werz@trs-star.com